

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование товара	Техническая характеристика	Ед. изм.	Стоимость за единицу (без НДС)	Общая сумма для закупок (без НДС)	Кол-во закупа
I	Перчатки для защиты рук от механических воздействий.	<p>Защитные трикотажные перчатки с частичным (полублиторые) полимерным покрытием из ПВХ (поливинилхлорида).</p> <p>Описание товара: плотная трикотажная перчатка с частичным обливом (обливка на 3/4). Защитная часть на ладони и пальцы (обе стороны фаланговой части перчатки) покрыты прочным поливинилхлоридом, устойчивым к загрязнению и проникновению масла. Частичный облив тыльной стороны способствует улучшению воздухообмена. Текстурированная (рифленая) рабочая поверхность из полимерного материала гарантирует фиксированный захват промасленных поверхностей, обеспечивает отличную стойкость к истиранию и разрывам.</p> <p>Особенности перчаток: гарантируют нормальный воздухообмен, обладают высоким уровнем плотности, устойчивы к изнашиванию, небольшим механическим повреждениям, истиранию, не образуют трещин, прочные и эластичные, морозоустойчивые, антистатичны, долговечны, отличаются повышенной устойчивостью к маслам, нефтепродуктам, кислото-щелочным моющим средствам и реагентам с концентрацией до 20%. Тонкий слой легкого полимерного покрытия обеспечивает перчатке хорошую стойкость к механическим воздействиям с сохранением тактильной чувствительности и свободу движений. Удобная анатомическая форма перчаток снижает усталость рук. Перчатки выполнены из дышащего, эластичного материала с использованием технологии бесшовной вязки. Конструкция трикотажной манжеты надежно фиксирует руку в перчатке во время работы, защищая запястье от механических повреждений, попадания пыли и грязи.</p> <p>Область применения: предназначена для работы с умеренно замасленными деталями на производстве, при техническом обслуживании оборудования, при работе с консистентными смазками и минеральными маслами, в машиностроении, автосервисе, строительстве, сельском хозяйстве и т.д. (практически во всех сферах промышленности для защиты рук при интенсивных механических нагрузках и наличии масляных загрязнений).</p> <p>Основа: вязанная бесшовная трикотажная основа, в составе – акрил (акриловый трикотаж нанесен на внутреннюю сторону перчаток) с плотностью вязки не менее 10 петель/дюйм.</p> <p>Защитное покрытие: поливинилхлорид (ПВХ) – частичное облегченное покрытие (облив на 3/4). ПВХ покрытие устойчиво к воздействию горюче-смазочных материалов (минеральных и синтетических масел разной степени вязкости, бензину, дизельному топливу и нефтепродуктам). Покрытие перчатки соответствует ГОСТ Р EN 1149-5-2008 (электростатические свойства).</p> <p>Манжет: трикотажный (вязаный эластичный манжет-резинка, двойной оверлок).</p> <p>Защита: от механических повреждений, контактов с нефтепродуктами, от пониженных</p>	пар	450,00	739 800,00	1 644

	<p>температур (до -15 С). Антистатичны. Маслбензостойкие (МБС). Перчатки должны иметь технические характеристики по ГОСТ EN 388-2012, не ниже: - износостойкость – уровень 3 (более 2000 циклов до истирания) - сопротивление порезам лезвием – уровень 1 (индекс 1,2 и выше) - сопротивление разрыву – уровень 3 (более 50 Н) - определение прочности на прокол 1 (более 20 Н) Размер: 10 Соответствие требованиям стандартов: ГОСТ 12.4.252-2013; ГОСТ 12.4.183-91; ГОСТ EN 388-2012; ТР ТС 019/2011</p>		
	Итого		739 800,00

Место поставки товаров: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, 25 мкр., производственная база Мангистауского управления технологического транспорта, склад ТОО "Ойл Транспорт Корпорейшн"

Условия поставки по ИНКОТЕРМС 2010: DDP

Сроки поставки товара: в течение 30 календарных дней на условиях заключенного договора (поставка – партиями, по заявке заказчика).

Требования к товару (тара и упаковка).

Товар должен быть не ранее 2019 года выпуска. Товар должен поставляться в упаковке, предохраняющей Товар от атмосферных воздействий.

Упаковка должна быть целостной, обеспечивающей сохранность Товара при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом.

Гарантийные обязательства.

На Товар устанавливается гарантийный срок, не менее 12 (двенадцати) месяцев, который исчисляется с даты подписания акта приемки и соответствующих товарных накладных.

Требования к безопасности товара.

При поставке Товара обязательное предоставление сертификатов (деклараций) соответствия согласно, требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).

Начальник ООТ, ОС и БД

Исатаев А.С.

Ведущий инженер по ОТ и ТБ

Маринцев А.Е.

Бухгалтер по материалам

Кумаров Ж.М.