

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование товара	Техническая характеристика	Ед. изм.	Стоимость за единицу (без НДС)	Общая сумма для закупок (без НДС)	Кол-во закупа
1	Огнетушитель ОП-3	<p>Огнетушитель порошковый, марка ОП-3 (А, В, С, Е)</p> <p>Основные технические данные и характеристики:</p> <p>Огнетушащая способность: 1А; 31В</p> <p>Масса заряда (ОТВ): 3 +/-0,15 кг</p> <p>Диапазон температур эксплуатации: от -40 до +50 °С</p> <p>Рабочее давление при 20 °С: 1,5 +/-0,1 МПа</p> <p>Продолжительность подачи огнетушащего вещества: не менее 8 сек</p> <p>Масса нетто: не менее 4,6 кг</p> <p>Вместимость корпуса (литры): не менее 3,65 л</p> <p>Комплектация:</p> <p>Огнетушитель заряженный, снабжен и манометром, установленным на головке огнетушителя, показывающий степень его работоспособности. с опломбированным запорным устройством (ЗПУ), в сборе с насадкой - 1 шт.;</p> <p>Руководство по эксплуатации, объединенное с паспортом на огнетушитель - 1 шт.</p> <p>Дополнительные требования:</p> <p>Дата выпуска - не ранее 2019 года.</p> <p>Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя — 12 месяцев со дня поставки.</p> <p>Соответствие требованиям: ГОСТ 51057-2001; ГОСТ 51017-2009; Технического Регламента ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».</p>	шт	3 834,19	138 030,84	36
2	Огнетушитель ОП-5	<p>Огнетушитель порошковый, марка ОП-5 (А, В, С, Е)</p> <p>Основные технические данные и характеристики:</p> <p>Огнетушащая способность 2А, 70В</p> <p>Масса заряда (ОТВ): 5 +/-0,25кг</p> <p>Диапазон температур эксплуатации от -40 до +50 °С</p> <p>Рабочее давление при 20 °С: 1,5 +/-0,1 МПа</p> <p>Продолжительность подачи огнетушащего вещества: не менее 10 сек</p> <p>Масса нетто: не менее 7,3 кг</p> <p>Вместимость корпуса (литры): не менее 6 л</p> <p>Комплектация:</p> <p>огнетушитель заряженный, снабжен и манометром, установленным на головке огнетушителя, показывающий степень его работоспособности. с опломбированным запорным устройством (ЗПУ), в сборе шланг с насадкой - 1 шт.;</p> <p>Руководство по эксплуатации, объединенное с паспортом на огнетушитель - 1 шт.</p> <p>Дополнительные требования:</p> <p>Дата выпуска - не ранее 2019 года.</p>	шт	6 000,00	240 000,00	40

		<p>Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя — 12 месяцев со дня поставки.</p> <p>Соответствие требованиям: ГОСТ 51057-2001; ГОСТ 51017-2009; Технического Регламента ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».</p>				
3	Огнетушитель ОП-8	<p>Огнетушитель порошковый, марка ОП-8 (А, В, С, Е)</p> <p>Основные технические данные и характеристики:</p> <p>Огнетушащая способность 4А, 144В</p> <p>Масса заряда (ОТВ): 8 +/-0,4 кг</p> <p>Диапазон температур эксплуатации: от -40 до +50 °С</p> <p>Рабочее давление при 20 °С: 1,5±0,1 МПа</p> <p>Продолжительность подачи огнетушащего вещества: не менее 15 сек</p> <p>Масса нетто: не менее 11,6 кг</p> <p>Вместимость корпуса (литры): не менее 9,8 л</p> <p>Комплектация:</p> <p>огнетушитель заряженный, снабжен и манометром, установленным на головке огнетушителя, показывающий степень его работоспособности. с опломбированным запорным устройством (ЗПУ), в сборе шланг с насадкой - 1 шт.;</p> <p>Руководство по эксплуатации, объединенное с паспортом на огнетушитель - 1 шт.</p> <p>Дополнительные требования:</p> <p>Дата выпуска - не ранее 2019 года.</p> <p>Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя — 12 месяцев со дня поставки.</p> <p>Соответствие требованиям: ГОСТ 51057-2001; ГОСТ 51017-2009; Технического Регламента ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».</p>	шт	7 875,00	118 125,00	15
Итого:					496 155,84	

Место поставки товаров: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, 25 мкр., производственная база Мангистауского управления технологического транспорта, склад ТОО "Ойл Транспорт Корпорейшн"

Условия поставки по ИНКОТЕРМС 2010: DDP

Сроки поставки товара: в течение 30 рабочих дней на условиях заключенного договора.

Требования к товару (тара и упаковка).

Товар должен быть не ранее 2019 года выпуска. Товар должен поставляться в упаковке, предохраняющей Товар от атмосферных воздействий.

Упаковка должна быть целостной, обеспечивающей сохранность Товара при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом.

Гарантийные обязательства.

На Товар устанавливается гарантийный срок, не менее 12 (двенадцати) месяцев, который исчисляется с даты подписания акта приемки и соответствующих товарных накладных.

Начальник ООТ, ОС и БД

Ведущий инженер по ОТ и ТБ

Исатаев А.С.

Маринцев А.Е.